

## Mineralölschläuche

### PUMPADUKT L

CHEMIE- UND PETROCHEMIE  
Mineralöl- und Benzinschläuche



#### Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für Benzinprodukte mit einem Aromatenanteil bis 50 %.  
Ausstattung von LKW für die Auslieferung von Öl und Benzin.

#### Technische Merkmale

- Ein äußerst leichter und flexibler Schlauch zur einfachen Handhabung. Die gewellte Decke erlaubt besonders kleine Biegeradien.
- Elektrisch leitfähige Seele,  $R < 10^6 \Omega/\text{Ilg.}$
- Entspricht der Norm EN 1761.

#### Aufbau

**Seele:** NBR, schwarz, glatt, öl- und benzinbeständig.  
**Karkasse:** Synthetische Textileinlagen mit Stahlspirale.  
**Decke:** NBR/PVC, schwarz, gewellt, öl- und witterungsbeständig, stoffgemustert.  
**Betriebstemperatur:** - 40 °C bis + 100 °C.

### PUMPADUKT L

22/01/2007

| Innen<br>Ø<br>mm | Wandstärke<br>mm | Außen<br>Ø<br>mm | Betriebs-<br>druck<br>bar | Berstdruck<br>bar | Unterdruck<br>bar | Biege-<br>radius<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Standard-<br>lieferlängen<br>m | Artikelnr. | ab Lager (■)<br>oder MB<br>m |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| 50.0 ± 0.6       | 8.0              | 66.0 ± 1.2       | 10                        | 40                | 0.9               | 100                    | 1.80            | 20                             | 5013683    | 200                          |
| 75.0 ± 0.6       | 8.0              | 91.0 ± 1.2       | 10                        | 40                | 0.9               | 150                    | 3.00            | 20                             | 5013684    | 200                          |
|                  |                  |                  |                           |                   |                   |                        |                 | 40                             | 5013518    | ■                            |
|                  |                  |                  |                           |                   |                   |                        |                 | 40                             | 5013519    | ■                            |
| 100.0 ± 0.6      | 8.0              | 116.0 ± 1.6      | 10                        | 40                | 0.9               | 200                    | 3.60            | 20                             | 5013685    | 200                          |
|                  |                  |                  |                           |                   |                   |                        |                 | 40                             | 5013686    | 200                          |

#### Markierung



Prägemarkierung: TRELLEBORG - PUMPADUKT L - NBR 1 - EN 1761 - SD - ND - WP 10 bar - Ω - month/year