

## Schalenarmatur Edelstahl Typ MK/VK- SX-Einbindung


GE- WICHT Approx. = kg	TW-KUPPLUNG ART + GRÖSSE TW Coupling Type + Size DN	FÜR SCHLAUCHGRÖSSE For Hose Size ID mm   ID in.   OD mm			KUPPLUNG FORM Coupler Style Form	BESTELL- NUMMER Part Number Type			
<p>System TW + Spannfix</p>									
1,6	MK 50 (2") B = 71 mm ø	38	1½"	50 - 52	MKX 2	MKX 38.50 SS			
1,0		50	2"	63 - 67	MKX 1	MKX 50 SS 1)			
1,5					MKX 2	MKX 50.50 SS			
3,1	MK 80 (3") B = 103 mm ø	50	2"	63 - 67	MKX 2	MKX 50.80 SS			
2,9		63	2½"	78 - 81	MKX 2	MKX 63.80 SS			
2,1					75	3"	89 - 92	MKX 1	MKX 75 SS 1)
2,9								MKX 2	MKX 75.80 SS
5,3	MK 100 (4") B = 129 mm ø	100	4"	115 - 118	MKX 2	MKX 100.100 SS			
<p>Die Mutterkupplung ist alternativ mit aktiver Hebelicherung MK-A lieferbar, siehe Seite 252. 'GD' Gewinde-Dichtung: Standardwerkstoff PTFE, auf Wunsch auch aus Polyurethan, Viton®, EPDM oder Thermopac (s. Seite 387). 'KD' Kupplungs-Dichtung: Standardwerkstoff Hypalon® (MK 50 und MK 80 als GSD-Formdichtung, MK 100 als O-Ring). TW-Flachdichtungen, O-Ringe oder GSD-Formdichtungen auch lieferbar aus NBR, EPDM, Viton®, Viton® Extreme ETP, Silikon und Polyurethan (siehe Seite 393). Bei PTFE wegen Härte rückfragen. Alle Schlauchkupplungen auch lieferbar mit zusätzlicher mit Teflon® PFA Beschichtung der flüssigkeitsbenetzten Teile, siehe Seite 252.</p> <p>The female coupling is alternatively available with Active Safeguard Lever MK-A, see page 252. 'GD' Captive seal: Standard material PTFE, on request also available of polyurethane, Viton®, EPDM or Thermopac (see page 387). 'KD' Coupling seal: Standard material Hypalon® (MK 50 and MK 80 as GSD form seal, MK 100 as O-ring). TW flat seals, O-rings or GSD form seals also available of NBR, EPT, FKM, Viton® Extreme, silicone and polyurethane (see page 393). For PTFE please ask back because of hardness. All hose couplings also available with additional Teflon® PFA coating, see page 252.</p>									
1,0	VK 50 (2") A = 77 mm ø	38	1½"	50 - 52	VKX 2	VKX 38.50 SS			
0,8		50	2"	63 - 67	VKX 1	VKX 50 SS 1)			
1,2					VKX 2	VKX 50.50 SS			
2,0	VK 80 (3") A = 110 mm ø	50	2"	63 - 67	VKX 2	VKX 50.80 SS			
2,2		63	2½"	78 - 81	VKX 2	VKX 63.80 SS			
1,7					75	3"	89 - 92	VKX 1	VKX 75 SS 1)
2,3								VKX 2	VKX 75.80 SS
3,7		VK 100 (4") A = 140,5 mm ø	100	4"	115 - 118	VKX 2	VKX 100.100 SS		

'TW'-Schlauchkupplungen nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450) mit Schlauchstutzen aus Edelstahl. Mit wiederverwendbarem SPANNFIX-Sicherheitseinband aus Pressaluminium, Stifte aus Edelstahl. Nenndruck bis 16 bar.

TW Hose couplings EN 14420-6 (DIN 28450) of stainless steel with reusable SPANNFIX pinned safety clamps of hot stamped aluminium, pins of stainless steel. Working pressure up to 16 bar.


MK-Kupplungen aus 1.4408, Schlauchstutzen aus 1.4408 (1.4571). 'GD' aus PTFE, 'KD' aus Hypalon

Coupler of 1.4408, hose tail of 1.4408 (1.4571). Captive seal 'GD' of PTFE. Seal 'KD' of Hypalon




Einteilige Kupplung ohne Gewindeverbindung. 'KD' aus Hypalon

Form MKX 1  
One-piece coupler with integral hose tail - without thread connection. Seal 'KD' of Hypalon




Zweiteilige Kupplung mit Gewindeverbindung. 'GD' aus PTFE, 'KD' aus Hypalon

Form MKX 2  
Two piece coupler joined by BSP threading. Captive seal 'GD' of PTFE. Seal 'KD' of Hypalon




VK-Kupplungen aus 1.4408, Schlauchstutzen aus 1.4408 (1.4571), 'GD' aus PTFE

Adapter of 1.4408 and hose tail of 1.4408 (1.4571). Captive seal 'GD' of PTFE



Einteilige Kupplung ohne Gewindeverbindung. Mit Kurvenschutzring (K-Ring) aus Polyamid

Form VKX 1  
One piece adapter with integral hose tail - without BSP thread connection with K-ring of polyamide



Zweiteilige Ausführung mit Gewindeverbindung. 'GD' aus PTFE

Form VKX 2  
Two piece adapter joined by BSP threading. Captive seal 'GD' of PTFE

