

Mineralölschläuche

TRELLOIL D

CHEMIE- UND PETROCHEMIE
Mineralöl- und Benzinschläuche



Einsatzgebiet

Druckschlauch für Öl und Benzin, geeignet für den Einsatz als Trommelschlauch.
Abfüllen von Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil bis 50 %.

Aufbau

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: SBR/NBR, schwarz, fein stoffgemustert.
Betriebstemperatur: - 30 °C bis + 80 °C.

Technische Merkmale

- Äußerst abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterung.

TRELLOIL D

20/03/2009

Innen Ø mm	Wandstärke mm	Außen Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Standard- lieferlängen m	Artikelnr.	ab Lager (■) oder MB m
30.0	5.5 ± 0.5	41.0 ± 1.0	10	40	240	0.84	20	0126039	400
							40	0126049	■
32.0	5.5 ± 0.5	43.0 ± 1.0	10	40	250	0.89	20	0126051	■
							40	0126052	■
35.0	5.5 ± 0.5	46.0 ± 1.0	10	40	280	0.95	20	0126054	400
							40	0126055	■
38.0	6.0 ± 0.7	50.0 ± 1.0	10	40	300	1.08	20	0126062	■
							40	0126066	■
40.0	7.0 ± 0.7	54.0 ± 1.0	10	40	320	1.35	20	0126067	400
							40	0126068	■
45.0	7.0 ± 0.7	59.0 ± 1.0	10	40	360	1.49	20	0126069	400
							40	0126070	■
50.0	7.0 ± 0.7	64.0 ± 1.0	10	40	400	1.61	20	0126072	■
							40	0126075	■
60.0	7.0 ± 0.8	74.0 ± 1.5	10	40	480	2.06	20	0126086	■
							40	0126087	■
63.0	7.0 ± 0.8	77.0 ± 1.5	10	40	500	2.15	20	0126092	■
							40	0126093	■
70.0	7.5 ± 0.8	85.0 ± 1.5	10	40	560	2.58	20	0126096	■
							40	0126097	200
75.0	7.5 ± 0.8	90.0 ± 1.5	10	40	600	2.75	20	0126100	■
							40	0126104	■
80.0	7.5 ± 1.0	95.0 ± 1.5	10	40	640	2.85	20	0126105	200
							40	0126106	200
85.0	7.5 ± 1.0	100.0 ± 1.5	10	40	680	3.10	20	0126129	200
							40	0126130	200
89.0	8.0 ± 1.0	105.0 ± 1.5	10	40	710	3.40	20	0126107	200
							40	0126108	200
100.0	7.5 ± 1.0	115.0 ± 1.5	10	40	800	3.50	20	0126122	■
							40	0126125	■

Markierung

