

Mineralölschläuche

TRELLOIL S

CHEMIE- UND PETROCHEMIE
Mineralöl- und Benzinschläuche



Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 50 %.
Geeignet als Hydraulikrücklaufleitung.

Technische Merkmale

■ Unterdruck: - 0,9 bar.

Aufbau

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlage mit eingearbeiteten Stahlschrauben.
Decke: NBR/SBR, schwarz, fein stoffgemustert.
Temperatur: - 30 °C bis + 80 °C.

TRELLOIL S

20/03/2007

Innen Ø mm	Wandstärke mm	Außen Ø mm	Betriebs- druck bar	Unterdruck bar	Borstdruck bar	Blege- radius mm	Gewicht kg/m	Standard- lieferlängen m	Artikelnr.	ab Lager (■) oder MB m
25.0	5.25 ± 0.5	35.5 ± 1.0	10	0.9	30	50	0.84	20	5501411	400
								40	5501412	400
32.0	5.25 ± 0.5	42.5 ± 1.0	10	0.9	30	65	0.99	20	5501413	■
								40	5501414	■
35.0	5.75 ± 0.5	45.5 ± 1.0	10	0.9	30	70	1.06	20	5501489	400
								40	5501490	400
38.0	5.75 ± 0.5	49.5 ± 1.0	10	0.9	30	80	1.22	20	5501415	■
								40	5501416	■
40.0	5.75 ± 0.5	51.5 ± 1.0	10	0.9	30	85	1.27	20	5501491	■
								40	5501492	■
45.0	6.00 ± 0.5	57.0 ± 1.0	10	0.9	30	90	1.49	20	5501493	■
								40	5501494	■
50.0	6.50 ± 0.75	63.0 ± 1.0	10	0.9	30	125	1.81	20	5501417	■
								40	5501418	■
55.0	6.50 ± 0.75	68.0 ± 1.5	10	0.9	30	145	1.95	20	5501495	400
								40	5501496	400
60.0	6.50 ± 0.75	73.0 ± 1.5	10	0.9	30	150	2.21	20	5501419	■
								40	5501420	■
63.0	6.50 ± 0.75	76.0 ± 1.5	10	0.9	30	160	2.24	20	5501421	200
								40	5501422	200
70.0	7.50 ± 0.75	80.0 ± 1.5	10	0.9	30	210	2.86	20	5501497	■
								40	5501498	■
75.0	7.50 ± 0.75	90.0 ± 1.5	10	0.9	30	225	3.03	20	5501423	■
								40	5501424	■
80.0	7.50 ± 0.75	95.0 ± 1.5	10	0.9	30	280	3.21	20	5501425	■
								40	5501426	■
89.0	7.50 ± 0.75	104.0 ± 1.5	10	0.9	30	335	3.55	20	5501499	■
								40	5501500	■
100.0	7.50 ± 0.75	115.0 ± 1.5	10	0.9	30	400	3.94	20	5501427	■
								40	5501428	■

Markierung

